


- I. - montaż wysięgnika, tablicy oraz obręczy należy wykonać wg zaleceń i z użyciem łączników wskazanych przez konkretnego producenta zestawu do koszykówki
 - II. - tuleje należy odchylić od pionu o 1° w przeciwną stronę do wysięgu tablicy
 - III. - śruby mocujące skierować na zewnątrz boiska
- Należy zastosować konstrukcję do gry w koszykówkę opracowaną przez jednego producenta. Wszystkie profile (stupów, wysięgników i stężeń) powinny być atestowane, a cały system musi być dopuszczony do użytkowania w budownictwie.

Uwaga!

		Biurowalnia Realizacji Inwestycji Inż. Sławomir Sobusiak ul. Plac Zwycięstwa 6/1 58-330 Jedliha-Zdrój	
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Kwosiński	U.N. V-7324/6/3/80/92	
Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	NBP.V.734/3/75/98	
Asystent:	Inż. Sławomir Sobusiak	26/DOS/03	Data: 30.12.2016
Asystent:	Piotr Namysło		
Temat:	Centrum rekreacji w Mietkowie		Stadium: PW
Adres:	dz. 174, 175/3, 173/1, 176/2, 180/2 OBREB 0007 MIETKÓW		Skala: 1:25
Investor:	Gmina Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków		Nr rys.: 8
Tytuł rys.:	SZCZEGÓL OŚADZENIA STUPÓW DO GRY W KOSZYKÓWKĘ		
Zastrzeżenie: Sg wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, są zastrzeżone. Rozbudowa obiektu nie może być w części przerobiona, zmieniona, uzupełniona lub oddzielony komponent, bez pisemnej zgody firmy projektowej.			